

Produktinformation

Klettscheiben AB-KS 980 PurpleCut®

Unterlage:	Y-Polyester
Kornart:	Keramikkorn
Körnung:	36 / 40 / 60 / 80 / 120
Bindung:	Kunstharz, wirkstoffbeschichtet
Streuung:	halboffen
Besonderheit:	Zusatzbeschichtung



Anwendungsempfehlung:

Klettscheiben mit extrem schwerer Polyesterunterlage, aggressivem Keramikkorn und Zusatzbeschichtung für einen kühlen Schliff insbesondere auf Titan, Nickelbasislegierungen und Edelstahl mit 3 bis 5 fachen Standzeiten gegenüber konventionellem Keramikkorn.

Vorteile:

- extrem hohe Abtragsraten bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck
- relativ gleichbleibendes Schliffbild
- stabile, wasserfeste Y-Polyesterunterlage
- breites Kornspektrum

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.