

Produktinformation

Schnellwechselscheiben AB-QC 510 Typ "R"

Unterlage: offenes Grobreinigungsvlies

Kornart: Keramikkorn oder Siliziumcarbid

Körnung: X-Coarse CER (orange) und

X-Coarse (schwarz)

Bindung: Kunstharz

Streuung: offen

Aufnahme: "R" entspricht der 3M Roloc™ Aufnahme



Version: 1.0

Stand: 07.03.2025

Anwendungsempfehlung:

Entgraten, Entrosten und Entlacken, Entfernen von Zunder und Oxidschichten.

AB-QC 510 Schnellwechselscheiben sind für die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen hervorragend geeignet. Dank der offenen Struktur wird ein Zusetzen der Scheibe verhindert. X-Coarse (schwarz) ist ein Universalprodukt für das Entfernen von Lacken, Farben, Rost und Klebstoffresten. X-Coarse CER (orange) eignet sich dank des Keramikkorns ideal für die Edelstahlbearbeitung zum Entfernen von Oxidschichten, Zunder oder Walzhaut. Durch das Schnellwechselsystem sind die Scheiben sehr einfach und schnell zu wechseln. Geeignet für den Winkelschleifer, Biegwellenantriebe und abgewinkelte Druckluftschleifer.

Vorteile:

- sehr gutes, gleichbleibendes Finish
- Extrem hohe Standzeiten dank offener Faservliesstruktur
- Kein Zusetzen der Scheibe bei schmierenden Werkstoffen

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH Tel.: 0049 521 982600 Wolfsbach 6 www.abratec.de 33729 Bielefeld info@abratec.de