

Produktinformation

Kompaktscheiben AB-QC 530 Typ „R“

Kornart: Siliziumkarbid (S), Aluminiumoxid (A)

Körnung: 8 A coarse, 6 A medium, 2 S fine

Bindung: Kunstharz

Härte: 2 / 6 / 8 weich → hart

Max. U/min: 22.100 (50mm Dm.); 15.100 (76mm Dm.)

Empf. Drehzahl U/min: 12.000 – 15.000 (50mm Dm.); 8.000 – 12.000 (76mm Dm.)

Aufnahme: „R“ entspricht der 3M Roloc™ Aufnahme



Anwendungsempfehlung:

Besonders geeignet zum Entgraten speziell auf Edelstahl und NE-Metallen sowie Reduzierung von Rautiefen bis hin zum Finish.

AB-QC 530 wird in Verbindung mit einem Stützteller auf vielen handgeführten Maschinen eingesetzt. Das Material ist nur für den Trockenschliff geeignet.

Vorteile:

- breites Körnungsspektrum vom Abtragsschleifen bis zum Finish
- gleichbleibende Abtragsraten durch offene Faservliesstruktur und gleichmäßige Kornverteilung
- niedrige Dichten (2/3) mit hoher Anpassungsfähigkeit und feinem Finish
- System „R“ für ein einfaches und schnelles Wechseln der Scheibe

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.