

Produktinformation

Schnellwechselscheiben AB-QC 850

Aufbau:	Y-Polyester + Rückenlaminat
Kornart:	Zirkonkorund + Zusatzbeschichtung
Körnung:	36, 50, 60, 80, 120
Streuung:	halboffen
Aufnahme:	„R“ und „S“ entsprechend der 3M Roloc™ oder Socatt™ Aufnahme



Anwendungsempfehlung:

Besonders geeignet für einen aggressiven Schliff auf Stahl, Edelstahl und insbesondere Aluminium. Die Zusatzbeschichtung reduziert die Wärmeentwicklung im Schleifprozess sichtbar. Dadurch werden Anlauffarben und das Zuschmieren der Scheibe insbesondere auf Aluminium verhindert.

AB-QC 850 wird in Verbindung mit einem passenden Stützteller auf vielen handgeführten Maschinen eingesetzt. Das Material ist für den Trockenschliff geeignet.

Vorteile:

- hohe Abtragsraten
- extrem langlebig
- geringes Zusetzen der Scheibe auch auf „schmierenden“ Werkstoffen
- breites Anwendungsspektrum

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.