

Produktinformation

AB-UW HD-Red Vlieskompaktscheiben

Material: Hochleistungsschleifvlies hochverdichtet, mehrlagig

Kornart: Aluminiumoxid (A)

Körnung: A-med

Härten: 3/5/7 weich \rightarrow hart

Dicken: 3 / 6 mm

Bindung: Kunstharz

Streuung: offen



Version: 1.0

Stand: 10.07.2023

Anwendungsempfehlung:

Entgraten und Finishen in einem Arbeitsschritt auf nahezu allen Metalloberflächen.

Vorteile:

- hohe Abtragsrate bei gleichzeitig feinem Finish
- gleichmäßige Oberfläche über die gesamte Lebenszeit
- · kühl schleifend
- einfache Bearbeitung von Radien und Konturen
- große Produktvielfalt durch diverse Durchmesser, Breiten, Bohrungen und Härten

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH Tel.: 0049 521 982600 Wolfsbach 6 www.abratec.de 33729 Bielefeld info@abratec.de