

Produktinformation

Vliesklettscheiben AB-VKS

Material:	Schleifvlies mit Korund oder Siliziumcarbidkorn
Rücken:	velourskaschiert
Kornart:	Aluminiumoxid (A) / Siliziumkarbid (S) / Talkum (T)
Körnung:	A-Coarse / 3M™ CP A-medium / A-Medium / A-Fine A-Very Fine / S-Medium / S-Fine / S-Very Fine S-Ultra Fine 600/1000/1200 / T – Talcum Polish
Bindung:	Kunstharz



Anwendungsempfehlung:

Mattieren, Finishen von vielen Stahl- und Edelstahllegierungen, NE-Metallen und Legierungen, Guss, Titan, z.T. auch Holz und Kunststoffen sowohl mit dem Exzenter Schleifer oder drehzahlregelbarem Winkelschleifer mit entsprechendem Kletteller zur Aufnahme.

Vorteile:

- große lieferbare Körnungs- und Kornartauswahl in verschiedenen Durchmessern
- sehr gut verklebter Klettücken zum mehrmaligen Wechseln der Scheibe
- gute Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch weichen Vliesaufbau

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.