

Produktinformation

Gewebeschleifband AB670

Unterlage: JF-Baumwollgewebe

Kornart: Aluminiumoxid

Körnung: P 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 240 / 280 / 320 / 400

Bindung: Kunstharz mit schleifaktiven Wirkstoffen

Streuung: geschlossen



Version: 1.0

Stand: 14.07.2023

Anwendungsempfehlung:

Schleifen von Edelstahl, Stahl, Aluminium und Messing im Konturenschliff.

AB670 wird aufgrund seiner hochflexiblen Gewebeunterlage und schleifaktiven Wirkstoffen vorzugsweise im Schliff von Radien auf Edelstahl und hochlegiertem Stahl eingesetzt.

Vorteile:

- kühl schleifend durch zusätzliches Schleifhilfsmittel
- hohe Flexibilität für Konturen und Radien
- universell einsetzbar für Armaturen, Beschläge und Türdrücker

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH Tel.: 0049 521 982600
Wolfsbach 6 www.abratec.de
33729 Bielefeld info@abratec.de