

Produktinformation

Gewebeschleifband AB960

Unterlage:	YY-Polyestergewebe
Kornart:	Keramikkorn
Körnung:	36, 40, 60, 80, 120
Bindung:	Kunstharz mit schleifaktiven Wirkstoffen
Streuung:	geschlossen



Anwendungsempfehlung:

Schleifen von Stahl, Edelstahl, Chrom- und Chromnickel Legierungen im Trockenschliff.

AB960 wird aufgrund seiner schweren Polyesterunterlage sowohl am Schleifbock als auch auf Rund- und Flachsleifanlagen eingesetzt. Das Band ist sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff geeignet. Es benötigt mittlere bis hohe Anpressdrücke, um seine Leistung zu entfalten. Dank schleifaktiven Wirkstoffen schleift das Band extrem kühl und ist somit insbesondere für die Edelstahlbearbeitung und Bearbeitung von Superlegierungen geeignet.

Vorteile:

- sehr gute Abtrags Leistung bei mittleren bis hohem Anpressdruck
- hohe Kantenstabilität
- schärft sich selbst
- öl- und wasserfest
- kühl schleifend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.