

Produktinformation

Vlieskompaktscheiben AB-UW

Unterlage:	Schleifvlies hochverdichtet, mehrlagig
Kornart:	Aluminiumoxid (A) / Siliziumcarbid (S)
Körnung:	A-coarse, A-med, S-fine
Härten:	2 / 3 / 6 / 8 weich → hart
Dicken:	3 / 6 / 13 / 25 mm
Bindung:	Kunstharz
Streuung:	offen



Anwendungsempfehlung:

Entgraten und Finishen auf nahezu allen Metalloberflächen.

Vorteile:

- gleichmäßige Oberfläche über die gesamte Lebenszeit
- extrem widerstandsfähig mit hoher Kantenfestigkeit
- kühl schleifend
- einfache Bearbeitung von Radien und Konturen
- große Produktvielfalt durch diverse Durchmesser, Breiten, Bohrungen, Härten und Körnungen

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.