

Produktinformation

Gewebeschleifband HZ72

Unterlage:	Y - Polyester
Kornart:	Zirkonkorund
Körnung:	24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120
Bindung:	Kunstharz
Streuung:	geschlossen
Besonderheit:	Wasser- und Emulsionsbeständig



Anwendungsempfehlung:

Schleifen von Stahl und Aluminiumlegierungen, insbesondere Aluguss und Stahlguss sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff.

HZ72 eignet sich aufgrund seines robusten Polyesterträgers und dem Zirkonkorund sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff. Insbesondere auf Stahl und Alu, sowie Alu- und Stahlguss.

Vorteile:

- Selbstschärfungseffekt durch hochwertiges Zirkonkorund
- hohe Abtrags Leistung bei mittlerem bis hohem Anpressdruck
- hoch belastbar dank robuster Y-Polyesterunterlage
- Wasser- und Emulsionsbeständig

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.