

Produktinformation

Vliesschleifband SC-HF

Unterlage: Nylonfaservlies
Kornart: Aluminiumoxid
Körnung: A-coarse, A-medium, A-fine, A-very fine



Anwendungsempfehlung:

Mattieren, Finishen und Entgraten von vielen Stahl- und Edelstahllegierungen, NE-Metallen und Legierungen, Guss, Titan, z.T. auch Holz und Kunststoffen.

SC-HF ist aufgrund des sehr flexiblen Bandrückens und dem dünnen Bandaufbau besonders geeignet in Anwendungen, wo eine hohe Anpassungsfähigkeit gefragt ist. Daher findet man es sehr häufig auf handgeführten Maschinensystemen wie Bandfeile oder Biegwellenantrieben sowie auf stationären Schleifböcken, wo eine weiche Bandkante gefordert ist. Durch das eingearbeitete Schleifhilfsmittel erzeugt das Material einen „kühlen Schliff“.

Vorteile:

- gleichbleibendes Schliffbild mit hoher Standzeit
- sehr gute Anpassungsfähigkeit
- für Nass- und Trockenschliff geeignet
- kühl schleifend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.