

# Produktinformation

## Vliesschleifband SC-XC

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Unterlage:</b> | Nylonfaservlies                         |
| <b>Kornart:</b>   | Aluminiumoxid                           |
| <b>Körnung:</b>   | A-coarse, A-medium, A-fine, A-very fine |
| <b>Bindung:</b>   | Kunstharz                               |



### Anwendungsempfehlung:

Mattieren, Finishen und Entgraten von vielen Stahl- und Edelstahllegierungen, insbesondere NE-Metallen und Legierungen, Guss, Titan, z.T. auch Holz und Kunststoffen.

SC-XC ist aufgrund des dehnungsarmen, aber vergleichsweise flexiblen Bandrückens besonders geeignet in Anwendungen wo eine hohe Reißfestigkeit und Flexibilität gefordert ist. Daher findet man es sehr häufig auf stationären Schleifböcken, Langbandmaschinen oder im Flach- und Rundschliff.

### Vorteile:

- gleichbleibendes Schliffbild mit hoher Standzeit
- sehr gute Anpassungsfähigkeit trotz dehnungsarmen Trägers
- für Nass- und Trockenschliff geeignet
- kühl schleifend
- insbesondere für die Bearbeitung von NE-Metallen und Aluminium geeignet
- optimierte offene Vliesstruktur ohne Einschlüsse und Harzinseln

**Sicherheitshinweis:** Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.